

**Düsen-Schlick GmbH**

Hutstraße 4  
96253 Untersiemau/Coburg  
Germany

**Tabakindustrie . Tobacco Industry**

Firma . Company	Ansprechpartner . Contact	Telefon . Phone
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Straße . Street	Ort . Town / City	Fax . Fax
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Postleitzahl . Post Code	E-mail . E-mail	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	

**Casing, Flavouring und Befeuchtung . Casing, Flavouring und Moisturizing**

**1. Flüssigkeit . Liquid**

- Zweistoffdüse (Zerstäubung einer Flüssigkeit)  
Two-Substance nozzle (Atomizing of one liquid)
- Dreistoffdüse (Zerstäubung von zwei Flüssigkeiten)  
Three-Substance nozzle (Atomizing of two liquids)

Art der Flüssigkeit (z. B. Casing, Flavour, Wasser)  
Type of liquid (for example Casing, Flavour, Water)

Stoffspezifische Kenngrößen (z. B. Dichte, Viskosität und Oberflächenspannung)  
Medium details (for example density, viscosity and tension of the surface)

Feststoffe, Partikelgröße  
Solids content, particle size

Zusätzliche Informationen (z. B. rheologisches Fließverhalten, Schmelzpunkt etc.)  
Additional information (for example rheological flow behaviour, melting point etc.)




5. Konstruktive und technische Details . Constructional and technical details


Erforderliche Lanzenlänge

Required lance length


6. Konstruktive Grundversionen (bitte auswählen) . Basic constructional versions (please select)




- Grundversion 2- oder 3-Stoffdüse . Basic Version 2- or 3-Substance nozzle  
mit Gewindeanschluss . With screw thread  
Lanze kompl. demontierbar in Einzelteilen . Lance fully removable as single components




- 2-Stoffdüse oder 3-Stoffdüse . 2-substance or 3-substance nozzle  
Düsenvorderteile demontierbar . Nozzle front parts removable  
Flanschanschluss . Flange connection  
Schweißkonstruktion . Welding construction  
DGRL 97/23/EG (Kat. II bis IV) möglich . PED 97/23/EC (categories II to IV) possible




- 2-Stoffdüse zum direkten Einbau in Trommelwandung  
2-Substance nozzle for direct installation into the drum wall



- Optional Befestigungsflansch / Anlage . Optional attachment flange / system



- Optional Kugelhalter mit Schwenkmöglichkeit der Lanze  
Optional ball socket offering movability of the aggregate



- Klemmung mit Außengewinde / Adaption an der Konditioniertrommel  
Clamping with male thread connecton / Adaption onto the conditioning drum